

Ассортимент изделий 2017

Strongbelt

Power Transmission

**Промышленные
приводные ремни**



**Узкоклиновые ремни
DIN 7753-1 / ISO 4184**



Профиль SPZ / 3V

Расчетная длина ISO, мм	Маркировка ремня в дюймах	€ за штуку	Расчетная длина ISO, мм	Маркировка ремня в дюймах	€ за штуку	Расчетная длина ISO, мм	Маркировка ремня в дюймах	€ за штуку
Связка = 25 шт.			Связка = 25 шт.			Связка = 10 шт.		
487			1262	3V 500		2360		по запросу
512			1287			2500		
562			1312			2540•	3V 1000	
587			1320			2650		
612			1337	3V 530		2690•	3V 1060	
630	3V 250		1347			2800		
637			1362			2840•	3V 1120	
662			1387			3000	3V 1180	
670	3V 265		1400			3150		
687			1412	3V 560		3350	3V 1320	
710	3V 280		1437			3550	3V 1400	
722			1462					по запросу
737			1487					
750			1500					
762	3V 300		1512					
772			1537					
787			1562					
800	3V 315		1587					
812			1600	3V 630				
825			1612					
837			1637					
850	3V 335		1650					
862			1662					
875			1687					
887		по запросу	1700	3V 670				
900	3V 355		1737					
912			1762					
925			1787					
937			1800	3V 710				
950	3V 375		1812					
962			1837					
987			1850					
1000			1862					
1012	3V 400		1887					
1024			1900	3V 750				
1037			1937					
1047			1987					
1060			2000					
1077	3V 425		2037					
1087			2087					
1112			2120					
1120			2137					
1137	3V 450		2150•	3V 850				
1162			2187					
1180			2240					
1187			2287	3V 900				
1202	3V 475							
1212								
1237								
1250								

Максимальная производимая длина 4250 мм

Масса : ≈ 0,074 кг/м

Длины, указанные **жирным** шрифтом, действительны для исполнения **□** (с минимальным допуском).

Расчетная длина L_d = рабочая длина L_w / L_p

• Длины с профилем SPZ

= изготавливаемые по заказу изделия.

**Узкоклиновые ремни
DIN 7753-1 / ISO 4184**



Профиль SPA

Расчетная длина ISO, мм	€ за штуку	Расчетная длина ISO, мм	€ за штуку	Расчетная длина ISO, мм	€ за штуку
Связка = 25 шт.		Связка = 25 шт.		Связка = 10 шт.	
732		1682		2307	
757		1700		2332	
782		1707		2360	
800		1732		2382	
807		1757		2432	
832		1782		2482	
850		1800		2500	
857		1807		2532	
882		1832		2582	
900		1857		2607	
907		1882		2632	
932		1900		2650	
950		1907		2682	
957		1932		2732	
982		1957	по запросу	2782	
1000		1982		2800	
1007		2000		2832	
1032		2032		2847	по запросу
1060		2057		2882	
1082		2082		2932	
1107		2120		2982	
1120		2132		3000	
1132		2182		3032	
1157		2207		3082	
1180	по запросу	2232		3150	
1207		2240		3182	
1232		2282		3282	
1250		2300		3350	
1257				3382	
1272				3550	
1282				3750	
1307				4000	
1320				4250	
1332				4500	
1357					
1382					
1400					
1407					
1432					
1457					
1482					
1500					
1507					
1532					
1557					
1582					
1600					
1607					
1632					
1657					

Максимальная производимая длина 4500 мм

Масса ≈ 0,123 кг/м

Длины, указанные **жирным** шрифтом, действительны для исполнения **□** (с минимальным допуском).

Расчетная длина L_d = рабочая длина L_w / L_p



**Узкоклиновые ремни
DIN 7753-1 / ISO 4184**



Профиль SPB / 5V

Расчетная длина ISO, мм	Маркировка ремня в дюймах	€ за штуку
Связка = 10 шт.		
1250		
1320		
1400		
1450		
1500		
1600		
1650		
1700		
1750		
1800		
1850		
1900	5V 750	
1950		
2000		
2020•	5V 800	
2060		
2120		
2150•	5V 850	
2180		
2240		
2280•	5V 900	
2300		
2360		
2391		
2400•	5V 950	
2410		
2430		
2450		
2500		
2530		
2580		
2650		
2680•	5V 1060	
2720		
2800		
2840•	5V 1120	
2850		
2900		
2950		
3000		
3150		
3250		
3350	5V 1320	
3450		
3550	5V 1400	

по запросу

Профиль SPC

Расчетная длина ISO, мм	€ за штуку
Связка = 10 шт.	
2000	
2120	по запросу
2240	
Связка = 5 шт.	
2360	
2500	
2650	
2800	
3000	
3150	
3350	
3550	по запросу
3750	
4000	
4250	
4400	
4500	
4750	
5000	
Связка = 3 шт.	
5300	
5600	
6000	
6300	
6700	
7100	
7500	
8000	по запросу
8500	
9000	
9500	
10000	
10600	
11200	
12500	

по запросу

по запросу

по запросу

Максимальная производимая длина 10 000 мм

Масса ≈ 0,195 кг/м

Максимальная производимая длина 18 000 мм

Масса ≈ 0,377 кг/м

Длины, указанные **жирным** шрифтом, действительны для исполнения **II** (с минимальным допуском).

Расчетная длина L_d = рабочая длина L_w / L_p

• Длины с профилем SPB = изготавливаются по заказу.

**Узкоклиновые ремни
по стандарту США RMA/MPTA**



Профиль 3V/9N

Маркировка ремня в дюймах	Маркировка ремня (наружная длина, мм)	€ за штуку
Связка = 25 шт.		
3V 250	9N 635	
3V 265	9N 673	
3V 280	9N 711	
3V 300	9N 762	
3V 315	9N 800	
3V 335	9N 851	
3V 355	9N 902	
3V 375	9N 952	
3V 400	9N 1016	
3V 425	9N 1079	
3V 450	9N 1143	
3V 475	9N 1206	
3V 500	9N 1270	
3V 530	9N 1346	
3V 560	9N 1422	
3V 600	9N 1524	
3V 630	9N 1600	
3V 670	9N 1702	
3V 710	9N 1803	
3V 750	9N 1905	
3V 800	9N 2032	
3V 850	9N 2159	
3V 900	9N 2286	
Связка = 5 шт.		
3V 950	9N 2413	
3V 1000	9N 2540	
3V 1060	9N 2692	
3V 1120	9N 2845	
3V 1180	9N 2997	
3V 1250	9N 3175	
3V 1320	9N 3353	
3V 1400	9N 3556	

по запросу

по запросу

Профиль 5V/15N

Маркировка ремня в дюймах	Маркировка ремня (наружная длина, мм)	€ за штуку
Связка = 10 шт.		
5V 530	15N 1346	
5V 560	15N 1422	
5V 600	15N 1524	
5V 630	15N 1600	
5V 670	15N 1702	
5V 710	15N 1803	
5V 750	15N 1905	
5V 800	15N 2032	
5V 850	15N 2159	
5V 900	15N 2286	
5V 950	15N 2413	
5V 1000	15N 2540	
5V 1060	15N 2692	
5V 1120	15N 2845	
5V 1180	15N 2997	
5V 1250	15N 3175	
5V 1320	15N 3353	
5V 1400	15N 3556	
5V 1500	15N 3810	
5V 1600	15N 4064	
5V 1700	15N 4318	
5V 1800	15N 4572	
5V 1900	15N 4826	
Связка = 5 шт.		
5V 2000	15N 5080	
5V 2120	15N 5385	
5V 2240	15N 5690	
5V 2360	15N 5994	
5V 2500	15N 6350	
5V 2650	15N 6731	
5V 2800	15N 7112	
5V 3000	15N 7620	
5V 3150	15N 8001	
5V 3350	15N 8509	
5V 3550	15N 9017	

по запросу

по запросу

Профиль 8V/25N

Маркировка ремня в дюймах	Маркировка ремня (наружная длина, мм)	€ за штуку
Связка = 1 шт.		
8V 1000	25N 2540	
8V 1120	25N 2845	
8V 1180	25N 2997	
8V 1250	25N 3175	
8V 1320	25N 3353	
8V 1400	25N 3556	
8V 1500	25N 3810	
8V 1600	25N 4064	
8V 1700	25N 4318	
8V 1800	25N 4572	
8V 1900	25N 4826	
8V 2000	25N 5080	
8V 2120	25N 5385	
8V 2240	25N 5690	
8V 2360	25N 5994	
8V 2500	25N 6350	
8V 2650	25N 6731	
8V 2800	25N 7112	
8V 3000	25N 7620	
8V 3150	25N 8001	
8V 3350	25N 8509	
8V 3550	25N 9017	
8V 3750	25N 9525	
8V 4000	25N 10160	
8V 4250	25N 10795	
8V 4500	25N 11430	
8V 4750	25N 12065	
8V 5000	25N 12700	

по запросу

по запросу

Максимальная производимая длина: 4250 мм L_d Максимальная производимая длина: 10000 мм L_d Максимальная производимая длина: 18000 мм L_d

Масса = 0,074 кг/м

Масса = 0,195 кг/м

Масса = 0,575 кг/м

Пояснение по маркировке ремня

Маркировка ремня включает в себя форму профиля и номинальную длину. В связи с тем, что в таблице приведены узкоклиновые ремни по американским стандартам, все размеры указаны в дюймах (1" = 25,4 мм).

Профиль

3V/9N = ширина верхнего основания 9 мм
5V/15N = ширина верхнего основания 15 мм
8V/25N = ширина верхнего основания 25,4 мм

Длины

напр.: $750 = \frac{750 \cdot 25,4}{10} = 1905$ мм номинальная длина / наружная длина

Длины, указанные **жирным** шрифтом, действительны для исполнения **II** (с минимальным допуском).



**Классические клиновые ремни
DIN 2215 / ISO 4184**



Профиль 5▲

Расчетная длина ISO, мм	Внутренняя длина, мм	€ за штуку
Связка = 25 шт.		
200	190	по запросу
239	229	
270	260	
290	280	
310	300	
325	315	
332	322	
345	335	
385	375	
435	425	
485	475	
510	500	
540	530	
564	554	
610	600	

Профиль Y/6▲

Расчетная длина ISO, мм	Внутренняя длина, мм	€ за штуку
Связка = 25 шт.		
295	280	по запросу
315	300	
350	335	
415	400	
440	425	
465	450	
515	500	
555	540	
615	600	
865	850	

Профиль 8

Расчетная длина ISO, мм	Внутренняя длина, мм	€ за штуку
Связка = 25 шт.		
335▲	315▲	по запросу
375▲	355▲	
420▲	400▲	
445▲	425▲	
470▲	450▲	
495▲	475▲	
510▲	490▲	
550▲	530▲	
580▲	560▲	
595▲	575▲	
620▲	600▲	
650▲	630▲	
690▲	670▲	
720▲	700▲	
730▲	710▲	
770▲	750▲	
795▲	775▲	
820▲	800s	
845	825	
870	850	
895	875	
920	900	
970	950	
1020	1000	
1040	1020	
1070	1050	
1095	1075	
1140	1120	
1220	1200	
1270	1250	

Масса: ≈ 0,018 кг/м

Масса: ≈ 0,026 кг/м

Масса: ≈ 0,042 кг/м

▲ С открытыми боковыми гранями и фасонным зубом ▲
Расчетная длина L_d = рабочая длина L_w / L_p Прочие размеры по запросу.

**Классические клиновые ремни
DIN 2215 / ISO 4184**



Профиль Z/10

Обозначение ремня	Расчетная длина ISO, мм	Внутренняя длина, мм	€ за штуку	Обозначение ремня	Расчетная длина ISO, мм	Внутренняя длина, мм	€ за штуку	
Связка = 25 шт.				Связка = 25 шт.				
Z 11	312▲	290▲	по запросу	Z 48 1/2	1247	1225	по запросу	
Z 12 1/2	337▲	315▲		Z 49	1272	1250		
Z 14	397▲	375▲		Z 50	1292	1270		
Z 15	422▲	400▲		Z 51	1317	1295		
Z 16	447▲	425▲		Z 52	1342	1320		
Z 17	472▲	450▲		Z 53	1368	1346		
Z 18	497▲	475▲		Z 54	1393	1371		
Z 19	502▲	480▲		Z 55	1422	1400		
Z 19 3/4	522▲	500▲		Z 56	1444	1422		
Z 20	537▲	515▲		Z 57	1472	1450		
Z 20 1/2	547▲	525▲		Z 58	1497	1475		
Z 21	552▲	530▲		Z 59	1522	1500		
Z 21 1/4	562▲	540▲		Z 60	1546	1524		
Z 22	582▲	560▲		Z 61	1572	1550		
Z 23	597	575		Z 62	1597	1575		
Z 24	622	600		Z 63	1622	1600		
Z 25	652	630		Z 64	1648	1626		
Z 26	672	650		Z 65	1673	1651		
Z 27	692	670		Z 66	1697	1675		
Z 27 1/2	722	700		Z 67	1722	1700		
Z 28	732	710		Z 68	1747	1725		
Z 28 1/2	747	725		Z 69	1772	1750		
Z 29	752	730		Z 70	1797	1775		
Z 29 1/2	772	750		Z 71	1822	1800		
Z 30	787	765		Z 73	1872	1850		
Z 31	797	775		Z 75	1922	1900		
Z 31 1/2	822	800		Z 78	1997	1975		
Z 32	842	820		Z 79	2022	2000		
Z 33	847	825		Z 83 1/2	2142	2120		
Z 33 1/2	872	850		Z 88	2262	2240		
Z 34	887	865		Связка = 10 шт.				
Z 35	897	875		Z 93	2382	2360		по запросу
Z 36	922	900		Z 98	2522	2500		
Z 37	947	925						
Z 38	972	950						
Z 38 1/2	997	975						
Z 39	1022	1000						
Z 40	1038	1016						
Z 40 1/2	1052	1030						
Z 41	1063	1041						
Z 41 1/2	1072	1050						
Z 42	1082	1060						
Z 43	1102	1080						
Z 43 1/4	1122	1100						
Z 44	1142	1120						
Z 45	1172	1150						
Z 46	1187	1165						
Z 46 1/2	1202	1180						
Z 47	1216	1194						
Z 48	1237	1215						

Максимальная производимая длина: 4500 мм L_d

▲ С открытыми боковыми гранями и фасонным зубом

Масса : ≈ 0,064 кг/м

Длины, указанные **жирным** шрифтом, действительны для исполнения (с минимальным допуском).
Расчетная длина L_d = рабочая длина L_w / L_p Прочие размеры по запросу.



Классические клиновые ремни DIN 2215 / ISO 4184



Профиль A/13

Обозначение ремня	Расчетная длина ISO, мм	Внутренняя длина, мм	€ за штуку	Обозначение ремня	Расчетная длина ISO, мм	Внутренняя длина, мм	€ за штуку	Обозначение ремня	Расчетная длина ISO, мм	Внутренняя длина, мм	€ за штуку
Связка = 25 шт.				Связка = 25 шт.				Связка = 10 шт.			
A 16	437	407		A 49	1280	1250		A 91	2341	2311	
A 18	487	457		A 50	1300	1270		A 92	2367	2337	
A 19	510	480		A 51	1330	1300		A 93	2390	2360	
A 20	538	508		A 52	1350	1320		A 94	2418	2388	
A 21	565	535		A 53	1380	1350		A 95	2443	2413	
A 22	590	560		A 54	1405	1375		A 96	2468	2438	
A 23	605	575		A 55	1430	1400		A 97	2494	2464	
A 23 1/2	630	600		A 56	1452	1422		A 98	2530	2500	
A 24	640	610		A 57	1480	1450		A 100	2570	2540	
A 25	660	630		A 58	1505	1475		A 102	2621	2591	
A 26	680	650		A 59	1530	1500		A 104	2680	2650	
A 26 1/2	700	670		A 60	1555	1525		A 105	2697	2667	
A 27	716	686		A 61	1580	1550		A 107	2755	2725	
A 27 1/2	730	700		A 62	1605	1575		A 108	2773	2743	
A 28	740	710		A 63	1630	1600		A 110	2830	2800	
A 29	760	730		A 64	1655	1625		A 112	2875	2845	по запросу
A 29 1/2	780	750		A 65	1680	1650		A 114	2926	2896	
A 30	797	767		A 66	1706	1676		A 116	2976	2946	
A 31	805	775		A 67	1730	1700		A 118	3030	3000	
A 31 1/2	830	800		A 68	1755	1725		A 120	3078	3048	
A 32	843	813		A 69	1780	1750		A 124	3180	3150	
A 32 1/2	855	825		A 70	1805	1775		A 128	3280	3250	
A 33	871	841		A 71	1830	1800	по запросу	A 132	3380	3350	
A 34	880	850		A 72	1855	1825		A 136	3484	3454	
A 34 1/2	905	875	по запросу	A 73	1884	1854		A 140	3580	3550	
A 35	919	889		A 74	1910	1880		A 144	3688	3658	
A 35 1/2	930	900		A 75	1930	1900		A 148	3780	3750	
A 36	944	914		A 76	1960	1930		A 158	4030	4000	
A 37	955	925		A 77	1986	1956		A 167	4280	4250	
A 37 1/2	980	950		A 78	2010	1980		A 187	4780	4750	
A 38	995	965		A 79	2030	2000		A 197	5030	5000	
A 38 1/2	1005	975		A 80	2062	2032					
A 39	1030	1000		A 81	2090	2060					
A 40	1046	1016		A 82	2113	2083					
A 40 1/2	1060	1030		A 83	2130	2100					
A 41	1071	1041		A 83 1/2	2150	2120					
A 41 1/2	1080	1050		A 84	2164	2134					
A 42	1090	1060		A 84 1/2	2180	2150					
A 42 1/2	1105	1075		A 85	2190	2160					
A 43	1130	1100		A 86	2215	2185					
A 43 1/2	1135	1105		A 86 1/2	2230	2200					
A 44	1150	1120		A 87	2240	2210					
A 45	1173	1143		A 88	2270	2240					
A 45 1/2	1180	1150		A 89	2291	2261					
A 46	1198	1168		A 90	2316	2286					
A 46 1/2	1210	1180									
A 47	1230	1200									
A 47 1/2	1245	1215									
A 48	1250	1220									
A 48 1/2	1255	1225									

Максимальная производимая длина: 10000 мм L_d

Масса : ≈ 0,109 кг/м

Длины, указанные **жирным** шрифтом, действительны для исполнения **II** (с минимальным допуском).

Расчетная длина L_d = рабочая длина L_w / L_p Прочие размеры по запросу.

Классические клиновые ремни DIN 2215 / ISO 4184



Профиль B/17

Обозначение ремня	Расчетная длина ISO, мм	Внутренняя длина, мм	€ за штуку	Обозначение ремня	Расчетная длина ISO, мм	Внутренняя длина, мм	€ за штуку
Связка = 10 шт.				Связка = 10 шт.			
B 23	610	570		B 59	1540	1500	
B 24	655	615		B 60	1565	1525	
B 25	670	630		B 61	1590	1550	
B 26	690	650		B 62	1615	1575	
B 26 1/2	710	670		B 63	1640	1600	
B 27	726	686		B 64	1665	1625	
B 28	750	710		B 65	1690	1650	
B 29	765	725		B 66	1716	1676	
B 30	790	750		B 67	1740	1700	
B 31	815	775		B 68	1765	1725	
B 32	840	800		B 69	1790	1750	
B 32 1/2	865	825		B 69 1/2	1801	1761	
B 33	876	836		B 70	1815	1775	
B 34	890	850		B 71	1840	1800	
B 34 1/2	915	875		B 72	1869	1829	
B 35	929	889		B 73	1890	1850	
B 36	940	900		B 74	1920	1880	
B 37	965	925		B 75	1940	1900	
B 37 1/2	990	950		B 76	1970	1930	
B 38	1005	965		B 77	1990	1950	
B 38 1/2	1015	975		B 78	2021	1981	
B 39	1040	1000		B 79	2040	2000	
B 40	1056	1016		B 80	2072	2032	
B 40 1/2	1070	1030		B 81	2100	2060	
B 41	1080	1040	по запросу	B 82	2123	2083	по запросу
B 41 1/2	1090	1050		B 83	2140	2100	
B 42	1100	1060		B 83 1/2	2160	2120	
B 42 1/2	1115	1075		B 84	2174	2134	
B 43	1130	1090		B 85	2200	2160	
B 43 1/4	1140	1100		B 86	2240	2200	
B 44	1160	1120		B 87	2250	2210	
B 45	1190	1150		B 88	2280	2240	
B 45 1/2	1203	1163		B 89	2301	2261	
B 46	1215	1175		B 90	2326	2286	
B 46 1/2	1220	1180		B 91	2340	2300	
B 47	1240	1200		B 92	2377	2337	
B 48	1255	1215		B 93	2400	2360	
B 48 1/2	1265	1225		B 94	2428	2388	
B 49	1290	1250		B 94 1/2	2440	2400	
B 50	1315	1275		B 95	2453	2413	
B 51	1340	1300		B 96	2478	2438	
B 52	1360	1320		B 96 1/2	2490	2450	
B 52 1/2	1375	1335		B 97	2505	2465	
B 53	1390	1350		B 98	2540	2500	
B 53 1/2	1400	1360		B 99	2555	2515	
B 54	1412	1372		B 100	2580	2540	
B 55	1440	1400		B 101	2605	2565	
B 56	1462	1422		B 102	2640	2600	
B 57	1490	1450		B 103	2656	2616	
B 58	1513	1473		B 104	2690	2650	

Максимальная производимая длина: 15500 мм L_d

Масса : ≈ 0,196 кг/м

Длины, указанные **жирным** шрифтом, действительны для исполнения **II** (с минимальным допуском).

Расчетная длина L_d = рабочая длина L_w / L_p Прочие размеры по запросу.



**Классические клиновые ремни
DIN 2215 / ISO 4184**



Профиль В/17

Обозначение ремня	Расчетная длина ISO, мм	Внутренняя длина, мм	€ за штуку
Связка = 10 шт.			
V 105	2707	2667	по запросу
V 106	2740	2700	
V 107	2758	2718	
V 108	2790	2750	
V 110	2840	2800	
V 112	2885	2845	
V 114	2940	2900	
V 115	2961	2921	
V 116	2990	2950	
V 118	3040	3000	
V 120	3088	3048	
V 122	3139	3099	
V 124	3190	3150	
V 126	3240	3200	
V 128	3290	3250	
V 130	3342	3302	
V 132	3390	3350	
V 134	3444	3404	
V 136	3490	3450	
V 138	3545	3505	
V 140	3590	3550	
V 142	3640	3600	
V 144	3698	3658	
V 146	3740	3700	
V 148	3790	3750	
V 150	3850	3810	
V 151	3890	3850	
V 152	3901	3861	
V 154	3952	3912	
V 155	3990	3950	
V 156	4002	3962	
V 158	4040	4000	
V 160	4104	4064	
V 162	4155	4115	
V 165	4240	4200	
V 167	4290	4250	
V 173	4434	4394	
V 175	4490	4450	
V 177	4540	4500	
V 180	4612	4572	
V 187	4790	4750	
V 195	4993	4953	
V 197	5040	5000	

Профиль 20

Обозначение ремня	Расчетная длина ISO, мм	Внутренняя длина, мм	€ за штуку	
Связка = 5 шт.				
V 208	5340	5300	по запросу	
V 210	5374	5334		
V 220	5640	5600		
V 236	6040	6000		
V 240	6136	6096		
V 248	6340	6300		
V 264	6740	6700		
V 276	7040	7000		
V 280	7140	7100		
Связка = 10 шт.				
950	900	по запросу		
1050	1000			
1170	1120			
1230	1180			
1300	1250			
1370	1320			
1450	1400			
1550	1500			
1650	1600			
1750	1700			
1850	1800			
1950	1900			
2050	2000			
2170	2120			
2290	2240			
Связка = 5 шт.				
2410	2360	по запросу		
2550	2500			
2700	2650			
2850	2800			
3050	3000			
3200	3150			
3400	3350			
3600	3550			
3800	3750			
4050	4000			
4550	4500			
5050	5000			
Связка = 3 шт.				
6050	6000			

**Классические клиновые ремни
DIN 2215 / ISO 4184**



Профиль С/22

Обозначение ремня	Расчетная длина ISO, мм	Внутренняя длина, мм	€ за штуку
Связка = 10 шт.			
C 43	1148	1090	по запросу
C 47	1258	1200	
C 48	1273	1215	
C 49	1308	1250	
C 51	1353	1295	
C 52	1378	1320	
C 53	1408	1350	
C 54	1433	1375	
C 55	1458	1400	
C 56	1483	1425	
C 57	1508	1450	
C 58	1533	1475	
C 59	1558	1500	
C 60	1582	1524	
C 61	1608	1550	
C 62	1632	1574	
C 63	1658	1600	
C 65	1708	1650	
C 66	1734	1676	
C 67	1758	1700	
C 68	1785	1727	
C 69	1808	1750	
C 70	1836	1778	
C 71	1858	1800	
C 72	1887	1829	
C 73	1912	1854	
C 74	1938	1880	
C 75	1958	1900	
C 76	1988	1930	
C 77	2014	1956	
C 78	2039	1981	
C 79	2058	2000	
C 80	2090	2032	
C 81	2118	2060	
C 82	2141	2083	
C 83	2166	2108	
C 83 1/2	2178	2120	
C 84	2192	2134	
C 85	2217	2159	
C 86	2242	2184	
C 87	2268	2210	
C 88	2298	2240	
C 89	2319	2261	
C 90	2344	2286	
Связка = 5 шт.			
C 92	2395	2337	по запросу
C 93	2418	2360	
C 94	2446	2388	
C 95	2471	2413	
C 96	2496	2438	
C 96 1/2	2508	2450	
C 97	2522	2464	
C 98	2558	2500	
C 99	2583	2525	
C 100	2598	2540	
C 101	2618	2560	
C 102	2649	2591	
C 104	2700	2642	
C 105	2725	2667	
C 106	2750	2692	
C 108	2808	2750	
C 110	2858	2800	
C 112	2903	2845	
C 114	2954	2896	
C 115	2979	2921	
C 116	3008	2950	
C 117	3023	2965	
C 118	3058	3000	
C 120	3106	3048	
C 122	3157	3099	
C 124	3208	3150	
C 126	3258	3200	
C 128	3308	3250	
C 130	3360	3302	
C 132	3408	3350	
C 134	3462	3404	
C 136	3508	3450	
C 138	3563	3505	
C 140	3608	3550	
C 142	3665	3607	
C 144	3716	3658	
C 146	3758	3700	
C 148	3808	3750	
C 150	3868	3810	
C 158	4058	4000	
C 162	4158	4100	
C 166	4274	4216	
C 167	4308	4250	
C 168	4325	4267	
C 170	4376	4318	
C 173	4452	4394	
C 175	4503	4445	
C 177	4558	4500	
C 180	4630	4572	
C 187	4808	4750	
Связка = 3 шт.			
C 190	4884	4826	по запросу
C 195	5011	4953	
C 197	5058	5000	
C 208	5358	5300	
C 210	5392	5334	
C 220	5658	5600	
C 225	5773	5715	
C 236	6058	6000	
C 240	6154	6096	
C 248	6358	6300	
C 264	6758	6700	
C 270	6916	6858	
C 280	7158	7100	
C 295	7558	7500	
C 300	7678	7620	
C 315	8058	8000	

Максимальная производимая длина: 15 500 мм L_d

Масса : ≈ 0,196 кг/м

Макс. производимая длина: 10 000 мм L_d

Масса : ≈ 0,266 кг/м

Максимальная стандартная производимая длина: 18 000 мм L_d

Масса : ≈ 0,324 кг/м

Длины, указанные **жирным** шрифтом, действительны для исполнения **II** (с минимальным допуском).

Расчетная длина L_d = рабочая длина L_w / L_p Прочие размеры по запросу.

Длины, указанные **жирным** шрифтом, действительны для исполнения **II** (с минимальным допуском).

Расчетная длина L_d = рабочая длина L_w / L_p Прочие размеры по запросу.



**Классические клиновые ремни
DIN 2215 / ISO 4184**



Профиль 25

Расчетная длина ISO, мм	Внутренняя длина, мм	€ за штуку
Связка = 10 шт.		
1460	1400	по запросу
1560	1500	
1660	1600	
1760	1700	
1860	1800	
1960	1900	
2060	2000	
2180	2120	
2300	2240	
Связка = 5 шт.		
2420	2360	по запросу
2560	2500	
2710	2650	
2760	2700	
2860	2800	
3060	3000	
3210	3150	
3410	3350	
3610	3550	
3810	3750	
4060	4000	
4310	4250	
4560	4500	
4810	4750	
5060	5000	
Связка = 3 шт.		
5360	5300	по запросу
5660	5600	
6060	6000	
6360	6300	
6760	6700	
7160	7100	
7560	7500	
8060	8000	
8560	8500	
9060	9000	

Профиль D/32

Обозначение ремня	Расчетная длина ISO, мм	Внутренняя длина, мм	€ за штуку
Связка = 1 шт.			
D 79	2075	2000	по запросу
D 98	2575	2500	
D 104	2725	2650	
D 110	2875	2800	
D 118	3075	3000	
D 120	3123	3048	
D 124	3225	3150	
D 128	3326	3251	
D 132	3425	3350	
D 135	3500	3425	
D 136	3529	3454	
D 140	3625	3550	
D 144	3733	3658	
D 148	3825	3750	
D 154	4000	3925	
Связка = 3 шт.			
D 210	5409	5334	по запросу
D 220	5675	5600	
D 225	5790	5715	
D 236	6075	6000	
D 240	6171	6096	
D 248	6375	6300	
D 264	6775	6700	
D 270	6933	6858	
D 280	7175	7100	
D 295	7575	7500	
D 300	7695	7620	
D 315	8075	8000	
D 330	8457	8382	
D 335	8575	8500	
D 354	9075	9000	
D 374	9575	9500	
D 394	10075	10000	
D 441	11275	11200	

Профиль E/40

Обозначение ремня	Расчетная длина ISO, мм	Внутренняя длина, мм	€ за штуку	
Связка = 1 шт.				
E 118	3080	3000	по запросу	
E 158	4080	4000		
E 197	5080	5000		
E 220	5680	5600		
E 236	6080	6000		
E 248	6380	6300		
E 280	7180	7100		
E 295	7580	7500		
E 315	8080	8000		
E 354	9080	9000		
E 394	10080	10000		
E 441	11280	11200		
E 492	12580	12500		
(Ремни изготавливаемые по запросу)				
Максимальная производимая длина: 19 000 мм L _d				
Масса : ≈ 0,958 кг/м				
Клиновые ремни со светлой наружной оплеткой				
Ассортимент				
Профиль	Расчетная длина, мм			
A/13	1900 до 10 000			
B/17	1900 до 15 500			
20	1900 до 10 000			
C/22	1900 до 18 000			
25	1900 до 18 000			
D/32	2000 до 18 000			
Изделия изготавливаются по запросу				
Клиновые ремни для малых нагрузок по стандарту США RMA/MPTA				
Профиль : 2L; 3L; 4L; 5L				
Ассортимент и цены по запросу.				

Максимальная стандартная производимая длина: 18 000 мм L_d

Масса : ≈ 0,420 кг/м

Максимальная стандартная производимая длина: 18 000 мм L_d

Масса : ≈ 0,668 кг/м

Длины, указанные жирным шрифтом, действительны для исполнения \square (с минимальным допуском).

Расчетная длина L_d = рабочая длина L_w / L_p Прочие размеры по запросу.

**Узкоклинковые ремни
с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом**



Профиль XPZ/3VX

Расчетная длина ISO, мм	Маркировка ремня в дюймах	€ за штуку	Расчетная длина ISO, мм	Маркировка ремня в дюймах	€ за штуку
Связка = 25 шт.					
587		по запросу	1362		по запросу
612			1387		
630	3VX 250		1400		
637			1412	3VX 560	
662			1437		
670	3VX 265		1462		
687			1487		
710	3VX 280		1500		
730			1512		
737			1537		
750			1562		
762	3VX 300		1587		
772			1600	3VX 630	
787			1612		
800	3VX 315		1637		
812		1662			
825		1700	3VX 670		
837		1750			
850	3VX 335	1762			
862		1800	3VX 710		
875		1850			
887		1900	3VX 750		
900	3VX 355	1950			
912		2000			
925		2120			
937		2150*	3VX 850		
950	3VX 375	2240			
962		Связка = 10 шт.			
987		2360		по запросу	
1000		2500			
1012	3VX 400	2540*	3VX 1000		
1037		2650			
1060		2690*	3VX 1060		
1077	3VX 425	2800			
1087		2840*	3VX 1120		
1112		3000	3VX 1180		
1120		3150			
1137	3VX 450	3350	3VX 1320		
1162		3550	3VX 1400		
1180					
1187					
1202	3VX 475				
1212					
1237					
1250					
1262	3VX 500				
1287					
1312					
1320					
1337	3VX 530				

XPZ/3VX = взаимозаменяемые размеры (не допускается применение ремней с различными профилями в одном комплекте)

Масса : ≈ 0,065 кг/м

* Длины с профилем XPZ = изготавливаются по запросу

Расчетная длина L_d = рабочая длина L_w / L_p



Узкоклиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом



Профиль ХРА

Расчетная длина ISO, мм	€ за штуку	Расчетная длина ISO, мм	€ за штуку
Связка = 25 шт.		Связка = 25 шт.	
707	по запросу	1650	по запросу
732			
757			
782			
800			
807			
832			
850			
857			
882			
900			
907			
932			
950			
957			
982			
1000			
1007			
1030			
1060			
1082			
1107			
1120			
1132			
1157			
1180			
1207			
1232			
1250			
1257			
1272			
1282			
1307			
1320			
1332			
1357			
1382			
1400			
1432			
1450			
1457			
1482			
1500			
1507			
1532			
1557			
1582			
1600			
1607			
1632			
		Связка = 10 шт.	
		2360	по запросу
		2500	
		2650	
		2800	
		3000	
		3150	
		3350	
		3550	

Узкоклиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом



Профиль ХРВ / 5VX

Расчетная длина ISO, мм	Маркировка ремня в дюймах	€ за штуку
Связка = 10 шт.		
1250		по запросу
1320		
1400		
1450		
1500		
1600		
1650		
1700		
1750		
1800		
1850		
1900		
2000		
2020•		
2040		
2120		
2150•		
2240		
2280•		
2360		
2400•		
2500		
2650		
2680•		
2800		
2840•		
3000		
3150		
3350		
3550		
3750		
4000		
4250		
4500		
4750		
5000		

Профиль ХРС

Расчетная длина ISO, мм	€ за штуку
Связка = 10 шт.	
2000	по запросу
2120	
2240	
Связка = 5 шт.	
2360	по запросу
2500	
2650	
2800	
3000	
3150	
3350	
3550	
3750	
4000	
4250	
4500	
4750	
5000	

ХРВ/5VX = взаимозаменяемые размеры (не допускается применение ремней с различными профилями в одном комплекте)

Масса : ≈ 0,183 кг/м

масса : ≈ 0,340 кг/м

• Длины для профилей ХРВ и ХРС = изготавливаются по запросу
Расчетная длина L_d = рабочая длина L_w / L_p

Масса : ≈ 0,096 кг/м

Расчетная длина L_d = рабочая длина L_w / L_p

Strongbelt

Power Transmission



PTS Power Transmission Strongbelt GmbH

Friedrichsdorfer Str. 111

33335 Gütersloh

Germany

Postfach 2945

33259 Gütersloh

Germany

 +49 5241 7408-0

 +49 5241 7408-88

 info@strongbelt.com

 www.strongbelt.com