

## Specifications

Mounting Type	Inline	Right-angle
Precision	4 arc-minutes	4 arc-minutes
Frame Sizes (mm)	60,75,90,100,115,140,180,220	60, 75, 90, 100, 115, 142, 180
Torque Capacity Nm (lb-ft)	up to 3300 (2434)	up to 3111 (2295)
Ratio Availability	4:1,5:1,7:1,10:1,16:1,20:1,25:1,28:1, 35:1,40:1,50:1,70:1,100:1	1:1,2:1,3:1,4:1,5:1,8:1,10:1,12:1, 14:1,15:1,16:1,20:1,25:1,28:1, 30:1,35:1,40:1,50:1
Radial Load Capacity N (lbf)	up to 37910 (8523)	up to 37910 (8523)
Mounting System	RediMount™	RediMount™

## Технические характеристики

Тип Монтажа	Встроенный	Прямой угол
Точность	4 дуговые минуты	4 дуговые минуты
Размеры рамы (мм)	60,75,90,100,115,140,180,220	60, 75, 90, 100, 115, 142, 180
Крутящий момент, Нм (фунт-фут)	до 3300 (2434)	до 3111 (2295)
Коэффициент Доступности	4:1,5:1,7:1,10:1,16:1,20:1,25:1,28:1, 35:1,40:1,50:1,70:1,100:1	1:1,2:1,3:1,4:1,5:1,8:1,10:1,12:1, 14:1,15:1,16:1,20:1,25:1,28:1, 30:1,35:1,40:1,50:1
Емкость радиальной нагрузки N (lbf)	до 37910 (8523)	до 37910 (8523)
Система монтажа	RediMount™	RediMount™